






Compuestos de encimera en haya multiplex o alistonada de 40 mm. de espesor (otros materiales bajo pedido), patas de acero con tirador y dos únicas ruedas fijas, o dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias con freno.

Ruedas de goma estándar ø 125 mm
Adecuadas para los siguientes pavimentos:
- pavimento en resina epoxídica o similar,
- pavimento de cemento o similar,
- pavimento de asfalto o similar,
- pavimento de gres o similar.
temperatura de utilización: -20° +60°




Ruedas de nylon ø 125 mm
Adecuadas para los siguientes pavimentos:
- pavimento en resina epoxídica o similar,
- pavimento de cemento o similar,
- pavimento de gres o similar.
temperatura de utilización: -15° +80°



Ruedas de goma gris anti-huella ø 125 mm
Adecuadas para los siguientes pavimentos:
- pavimento en resina epoxídica o similar,
- pavimento de cemento o similar,
- pavimento de asfalto o similar,
- pavimento de gres o similar.
temperatura de utilización: -20° +60°




Art. CAA37001
Dim. 2000x800x840h mm
Carga max. banco: 220 kgs. P.U.D.

Medidas	Tipo de rueda	Ø Rueda		Artículo
1500x800x840h mm	Goma estándar	125	240 kg	CAA34201
1500x800x840h mm	Goma gris anti-huella	125	240 kg	CAG34201
1500x800x840h mm	Nylon	125	600 kg	CAN34201
2000x800x840h mm	Goma estándar	125	220 kg	CAA37001
2000x800x840h mm	Goma gris anti-huella	125	220 kg	CAG37001
2000x800x840h mm	Nylon	125	500 kg	CAN37001




Art. M4-8020-30
Dim. 2000x800x840h mm
Carga max. banco: 220 kgs. P.U.D.

Medidas	Tipo de rueda	Ø Rueda		Artículo
1500x800x840h mm	Goma estándar	125	240 kg	M4-8015-30
1500x800x840h mm	Goma gris anti-huella	125	240 kg	CAI34202
1500x800x840h mm	Nylon	125	600 kg	CAQ34202
2000x800x840h mm	Goma estándar	125	220 kg	M4-8020-30
2000x800x840h mm	Goma gris anti-huella	125	220 kg	CAI37002
2000x800x840h mm	Nylon	125	500 kg	CAQ37002




Art. M4-8020-38
Dim. 2000x800x840h mm
Carga max. banco: 200 kgs. P.U.D.

Medidas	Tipo de rueda	Ø Rueda		Artículo
1500x800x840h mm	Goma estándar	125	220 kg	M4-8015-38
1500x800x840h mm	Goma gris anti-huella	125	220 kg	CAI34203
1500x800x840h mm	Nylon	125	600 kg	CAQ34203
2000x800x840h mm	Goma estándar	125	200 kg	M4-8020-38
2000x800x840h mm	Goma gris anti-huella	125	200 kg	CAI37003
2000x800x840h mm	Nylon	125	500 kg	CAQ37003



Art. M4-8020-39
Dim. 2000x800x840h mm
Carga max. banco: 180 kgs. P.U.D.

Medidas	Tipo de rueda	Ø Rueda		Artículo
1500x800x840h mm	Goma estándar	125	200 kg	M4-8015-39
1500x800x840h mm	Goma gris anti-huella	125	200 kg	CAI34204
1500x800x840h mm	Nylon	125	600 kg	CAQ34204
2000x800x840h mm	Goma estándar	125	180 kg	M4-8020-39
2000x800x840h mm	Goma gris anti-huella	125	180 kg	CAI37004
2000x800x840h mm	Nylon	125	500 kg	CAQ37004

azul RAL 5012

verde RAL 6011

gris RAL 7000

gris RAL 7035

(19+19Eh) 860x600x910h mm



Art. CBH32001



Art. CBH32004



(19+27Eh) 995x600x910h mm



Art. CBH42001



Art. CBH42004



Art. CBH42002



Art. CBH42003



PANEL PORTA HERRAMIENTAS

Art.	Dim.
DF7942	717x93x420
DF7970	717x93x700
DL7942	1016x93x420
DL7970	1016x93x700

(27+27Eh) 1150x700x915h mm



Art. CBH51001



Art. CBH51004



Art. CBH51003

(19+36Eh) 1150x700x915h mm



Art. CBH61005



Art. CBH61003



Art. CBH61001