

Los containers apilables han sido diseñados para el almacenamiento tanto en interior como en exterior de productos contaminantes o peligrosos en barriles de 200 litros o en depósitos de 1000 litros tipo KTC/IBC.

Disponen de un cubeto de retención integrado para prevenir posibles derrames. Están provistos de puertas batientes. Manipulables mediante carretilla elevadora o transpaleta en vacío. Todos los modelos disponen de argollas para transporte con grúa. Se pueden apilar hasta tres alturas a plena carga.

Acabado pintado en colores azul ral 5019, verde ral 6029 y gris 7035. Opcionalmente se pueden suministrar galvanizados.



Art. CA-12LEP

Dim. Exteriores 2420x1500x1900h mm
Accesorio opcional: rejilla galvanizada



Su estructura permite apilarlos fácilmente optimizando espacio. Todos los modelos disponen de argollas para transporte con grúa.

CONTAINERS APILABLES PARA BARRILES ó KTC'S

Art.	Capacidad de almacenamiento	Medidas exteriores (mm)	Altura útil (mm)	Volumen (l.)	Apilamiento máx.	Peso (kg.)
CA-11LEP	1 depósito KTC de 1000 l.	1600x1500x2200h	1480	1000	1 + 1	375
CA-12LEP	2 depósitos KTC de 1000 l.	2420x1500x1900h	1380	1000	1 + 1	520
CA-13LEP	3 depósitos KTC de 1000 l.	3620x1500x1900h	1380	1650	1 + 1	715

Para el almacenamiento de barriles o recipientes pequeños se suministra opcionalmente con rejilla galvanizada.



Fácil sistema de apertura. Posibilidad de cierre con candado.



Art. CA-13LEP

Dim. Exteriores 3620x1500x1900h mm